


鼎甲迪备

UXDB 备份恢复用户指南

Release V8.0-8

April, 2024



目录	i
表格索引	ii
1 开始之前检查	1
2 备份恢复	2
3 UXDB 恢复选项	3

表格索引

1	UXDB 恢复高级选项	3
---	-------------------	---

开始之前检查

在安装代理端之前，请先确保 UXDB 所在主机环境已在鼎甲迪备的适配列表中。

迪备支持 UXDB 数据库单机单实例。支持的 UXDB 版本主要有：

- UXDB 4.3/4.5/5.0/5.4/5.6

在 UXDB 所在的主机上安装代理端，请参考《代理端安装用户指南》、《管理员用户指南》中的 [资源管理] 章节完成环境部署。

UXDB 单实例的备份恢复作业创建方法与 *PostgreSQL* 单实例的一致。区别在于：

- 若备份源数据库已启用全库加密，在进行时间点恢复时，需要在高级设置中填写“UXAD 用户密码”、“数据库密钥”。
- 更多细节可以参考《PostgreSQL 备份恢复用户指南》。

UXDB 恢复选项

迪备为 UXDB 单独提供以下恢复选项：

- UXDB 高级选项：

表 1: UXDB 恢复高级选项

功能	描述	限制性手册
UXAD 用户密码	UXAD 需根据实际情况选择/配置，若在安装 UXDB 数据库时用 到此密码，则需填写该项。	仅支持时间点恢复
数据库密钥	填写安装 UXDB 数据库时设置的数据库密钥。	仅支持时间点恢复



全国销售热线：400-650-0081

电话：+86 20 32053160

总部地址：广州市科学城科学大道243号总部经济区A5栋9楼

全国服务热线：400-003-3191

网址：www.scutech.com