

# 鼎甲迪备

## 快速开始用户指南

Release V8.0-9

June, 2025



# 目录

<b>1 简介</b>	<b>1</b>
<b>2 系统初始化</b>	<b>2</b>
2.1 申请许可证	2
2.2 导入许可证	7
2.3 登录系统	7
2.4 快速配置	8
2.4.1 添加用户	8
2.4.2 注册存储服务器	9
2.4.3 创建存储池	9
2.4.4 激活资源	10
2.4.5 备份索引	11

# 1 简介

---

该文档主要描述为新用户提供迪备的快速开始指南，帮助用户快速了解迪备的基本操作和功能。

在按照《服务端安装用户指南》安装迪备后，当您首次打开迪备页面时，将会进入许可证申请页面。在导入许可证后，您需要登录迪备并按照向导的步骤继续初始化系统。向导页面提供了一系列初始化操作，例如配置许可证使用、注册存储服务器、创建用户和用户组以及设置存储池等。通过按照向导页面的指引，您可以轻松完成这些操作。

初始化系统完成后，在浏览器地址栏输入备份服务器的 IP 或域名进入登录页面。浏览器支持：

- Edge 80 以上版本
- Firefox 60 以上版本
- Chrome 60 以上版本

**备注：**初始化向导仅由系统管理员进行配置操作，其他用户不可见。

### 2.1 申请许可证

1. 激活所需产品，选择迪备。
2. 选择许可证授权类型，包括试用版、正式版、订阅版和渠道版。



- 试用版：主要用于用户测试使用，最大试用天数为 30 天，许可证到期后用户无法继续使用迪备系统，若想继续使用需要申请试用续期。
  - 正式版：正式授权版本，获取正式版许可证后可终身使用。
  - 订阅版：按使用年限进行授权，订阅时间包括 1 周、1 个月、1 年、2 年、3 年和 5 年，订阅时间到期后需要续期才能继续使用。
  - 渠道版：正式授权版本，获取渠道版许可证后可终身使用。
3. 设置许可证的选项。
    - (1) 试用版许可证的选项：

试用续期  [?](#)

试用天数

每模块个数 [自定义](#)

- 试用续期：当试用版许可证过期后通过申请试用续期可以继续使用。申请续期许可证时设置界面默认加载已过期资源，许可证的续期需与资源绑定，若将默认加载的过期资源记录删除改为添加模块，资源续期无效。
- 试用天数：指试用期限，默认 30 天，到期后无法继续使用，若想继续使用可以申请试用续期或购买正式版许可证。
- 每模块个数：指每个资源模块需要申请的许可证个数，默认 5 个。
  - 自定义：默认 5 个，可根据需要增加或减少个数。
  - 未激活个数：选择该选项后，系统自动列出所有关联。

## (2) 正式版许可证的选项：

许可模式  按存储空间授权  按模块授权

维保时间 [不使用](#)

**存储空间**

硬盘存储 <a href="#">?</a>	<input type="text" value="0"/>	GiB <a href="#">编辑</a>
对象存储 <a href="#">?</a>	<input type="text" value="0"/>	GiB
磁带库存储 <a href="#">?</a>	<input type="text" value="0"/>	GiB
光盘存储 <a href="#">?</a>	<input type="text" value="0"/>	GiB

- 许可模式：按模块个数授权后，使用完模块需再次申请许可证才能添加新模块；按存储空间授权则不限制模块使用，但当存储空间用完后需重新申请才能继续备份数据。
- 维保时间：默认不使用。维保时间有 6 个月、一年、两年、三年和五年，可根据需要选择维保时间。
  - 时长：默认 12 个月，可根据需要增加或减少时长。
  - 技术支持：可选择 7 \* 24 小时全天支持和 5 \* 8 工作时间支持。
- 每模块个数：指每个资源模块需要申请的许可证个数。
  - 自定义：默认 5 个，可根据需要增加或减少个数。
  - 未激活个数：选择该选项后，系统自动列出所有关联到服务端的资源类型以及未激活的资源个数。
- 存储空间：指激活的存储空间大小，用户只能使用已激活的存储空间，当激活的存储空间使用完后无法再往存储服务器中备份数据，若想扩展存储空间需要重新申请许可证。存储空间单位包括 GiB、TiB、PiB。
  - 硬盘存储：适用于本地存储池、标准存储池、重删存储池、文件合成池、实时备份池、块设备重删池、数据合成池、块设备合成池、LAN-free 池。
  - 对象存储：适用于对象存储池。
  - 磁带库存储：适用于磁带库池。

– 光盘存储：适用于光盘存储池。

(3) 订阅版许可证的选项：

许可模式

 按存储空间授权
  按模块授权

订阅时间

1年

▼

存储空间

硬盘存储	0	GiB	▼
对象存储	0	GiB	
磁带库存储	0	GiB	
光盘存储	0	GiB	

- 许可模式：按模块个数授权后，使用完模块需再次申请许可证才能添加新模块；按存储空间授权则不限制模块使用，但当存储空间用完后需重新申请才能继续备份数据。
- 订阅时间：指订阅使用时间，按使用年限进行授权，订阅时间包括 1 年、2 年、3 年和 5 年，订阅时间到期后需要续期才能继续使用。
- 每模块个数：指每个资源模块需要申请的许可证个数。
  - 自定义：默认 5 个，可根据需要增加或减少个数。
  - 未激活个数：选择该选项后，系统自动列出所有关联到服务端的资源类型以及未激活的资源个数。
- 存储空间：指激活的存储空间大小，用户只能使用已激活的存储空间，当激活的存储空间使用完后无法再往存储服务器中备份数据，若想扩展存储空间需要重新申请许可证。存储空间单位包括 GiB、TiB、PiB。
  - 硬盘存储：适用于本地存储池、标准存储池、重删存储池、文件合成池、实时备份池、块设备重删池、数据合成池、块设备合成池、LAN-free 池。
  - 对象存储：适用于对象存储池。
  - 磁带库存储：适用于磁带库池。
  - 光盘存储：适用于光盘存储池。

(4) 渠道版许可证的选项：



- 维保时间：默认不使用。维保时间有 6 个月、一年、两年、三年、五年和自定义，可根据需要选择维保时间。
  - 时长：默认 12 个月，可根据需要增加或减少时长。
  - 技术支持：可选择 7 \* 24 小时全天支持和 5 \* 8 工作时间支持。
- 每模块个数：指每个资源模块需要申请的许可证个数。
  - 自定义：默认 5 个，可根据需要增加或减少个数。
  - 未激活个数：选择该选项后，系统自动列出所有关联到服务端的资源类型以及未激活的资源个数。
- 存储空间：指激活的存储空间大小，用户只能使用已激活的存储空间，当激活的存储空间使用完后无法再往存储服务器中备份数据，若想扩展存储空间需要重新申请许可证。存储空间单位包括 GiB、TiB、PiB。
  - 硬盘存储：适用于本地存储池、标准存储池、重删存储池、文件合成池、实时备份池、块设备重删池、数据合成池、块设备合成池、LAN-free 池。
  - 对象存储：适用于对象存储池。
  - 磁带库存储：适用于磁带库池。
  - 光盘存储：适用于光盘存储池。

4. 根据代理端操作系统架构、资源类型选择需要添加的模块与个数。若申请正式版许可证且许可模式选择按存储空间授权，无需再添加模块。

模块	申请个数	操作
DB2 AIX DB2备份	5	 
Domino AIX Domino备份	5	 
File AIX文件备份	5	 
Informix AIX Informix备份	5	 
Oracle AIX Oracle备份	5	 
Oracle RAC AIX Oracle RAC 备份	5	 
Sybase AIX Sybase备份	5	 
NDMP NDMP备份	5	 
DB2 HP-UX IA64 DB2备份	5	 
File HP-UX IA64文件备份	5	 

5. 高级功能：根据需要选择相关选项，开启对应高级功能。试用版高级功能与模块使用期限相同，过期后可再次申请，正式版高级功能开启后无需重复申请。



**备注:** 多租户功能: 迪备系统为企业单位建立账户机制, 每个账户为一个租户, 在一套共享的备份环境中为多个租户建立私有备份恢复体系, 按需为各租户提供个性化业务, 配置独立的数据存储空间, 且租户之间数据实现隔离, 实行独立管理机制。

## 2.2 导入许可证

点击【导入许可证】，上传已获取的许可证。上传成功后，许可证信息页面将新增已获得许可证的信息。

**备注:** 许可证仅供一次性使用, 同时要求与最后一次生成的申请文件对应。若上传旧申请文件所生成的许可证, 将会提示“导入失败”。

## 2.3 登录系统

1. 输入【用户名】和【密码】，默认均为 admin。

**备注:** 默认用户输错 3 次密码, 浏览器所在机器 IP 将被列入登录用户的黑名单 IP。用户必须向系统管理员 (admin) 申请解除黑名单 IP, 才能使用该机器登录系统。

- 首次登录后强制要求修改密码。
- 新密码设置完成后将自动登录系统，进入【向导】页面。

## 2.4 快速配置

本小节内容将介绍系统管理员（admin）如何快速完成向导中用户、存储、网络、资源的配置。包括：

- 添加用户
- 注册存储服务器
- 添加存储池
- 激活资源
- 备份索引

**备注：**初始化向导仅由系统管理员进行配置操作，其他用户不可见。

### 2.4.1 添加用户

备份恢复、数据容灾等功能是在操作员角色下执行，所以必须创建操作员角色的用户。管理员、系统监控员、监控员、池复制员、租户角色的用户按需创建。创建操作员的步骤如下：

- 在【添加用户】页面，根据要求输入必选项：用户名、密码、重复密码，同时可定义用户的昵称、邮箱、组织、部门、联系电话，还可以选择性勾选启用【密码使用期限】。

1. 添加用户

2. 注册存储服务器

3. 添加存储池

4. 激活资源

5. 备份索引

用户名 ②

角色  租户  系统监控员 ②  管理员  监控员 ②  操作员 ▼  池复制员

昵称

密码

重复密码

密码使用期限  启用

邮箱   
主要用于接收系统的通知，包括警报。

组织

部门

联系电话

- 【角色】选择“操作员”，【用户组】默认“创建同名用户组”，点击【提交】。
- 用户添加成功后，点击【下一步】，进行存储服务器配置。

**备注：**如果用户较多，后续可参考《管理员用户指南》的用户管理章节完成操作。

## 2.4.2 注册存储服务器

存储服务器软件安装完成并注册后，才能进行设置网络、添加存储池等操作。

1. 在【注册存储服务器】页面，选择存储服务器，点击【注册】按钮，选择【确定】注册。

2. 注册后提示是否设置“管理网络”，指定备份服务器与存储服务器的通信网络，选择【确认】，弹出【添加网络】窗口。
3. 【网络】默认选择“新建”，设置网络的【名称】，默认【用途】全部勾选，填写存储服务器与备份服务器通信网段的详细地址、SSL、端口，点击【提交】。

**备注：**若设置的选项较多，后续可参考《管理员用户指南》的网络管理章节完成操作。

4. 存储服务器注册成功，且状态为“在线”。点击【下一步】，进入【添加存储池】页面。

**备注：**如果存储服务器较多，后续可参考《管理员用户指南》的存储管理章节完成操作。

## 2.4.3 创建存储池

存储服务器注册后，创建存储池并分配给用户存放数据，用户根据自己的方案按需创建。如创建标准存储池步骤如下：

1. 在【添加存储池】页面，选择【类型】为“标准存储池”，选择对应的【存储服务器】，按需勾选【多存储】，点击【下一步】。

- 【多存储】：同一存储池空间可通过添加多个存储（介质）服务器来扩展，把存储容量进行合并，方便存储池的存储空间扩展。
- 【分配存储空间】：若勾选了多存储功能，需给存储池分配存储空间，即允许备份集占用存储空间的大小。若存储的分配空间已用完，则不能继续备份到该存储。

2. 设置存储池的备份集保留策略、加密属性，点击【下一步】。

备份集保留策略	<input checked="" type="radio"/> 时间策略 <input type="radio"/> 空间策略 <input type="radio"/> 时间空间策略
备份集保留天数	30 <span style="border: 1px solid #ccc; padding: 2px;">(?)</span>
延迟删除备份集	<input checked="" type="checkbox"/> <span style="border: 1px solid #ccc; padding: 2px;">(?)</span>
全备保留最小个数	1 <span style="border: 1px solid #ccc; padding: 2px;">(?)</span>

• 【保留策略】：默认选择“时间策略”。若查看相关保留策略，后续可参考《管理员用户指南》的存储规划章节。

• 【高级选项】：

- 数据存储加密：加密算法支持 AES 和 SM4 加密方式，其中 AES 方式密钥长度支持 128、192、256，两种加密方式均支持 CTR 和 OFB。
- 指定 UUID：可指定创建池的 UUID。适用于误删时重建存储池，请谨慎使用！

3. 设置存储池的【名称】，分配【用户组】，只有用户组下的用户有权限使用该存储池。多租户环境时，还需设置【所有者】。点击【提交】后点击【下一步】，进入【激活资源】页面。

名称	<input type="text"/>
所有者	<input type="text" value="admin"/> <span style="border: 1px solid #ccc; padding: 2px;">(?)</span>
创建后不可修改	
用户组	<input type="text"/>
备注：若用户所需存储池较多，后续可参考《管理员用户指南》的存储池管理章节完成操作。	

#### 2.4.4 激活资源

代理端软件安装完成并注册后，需要激活许可和授权用户才能进行备份恢复操作。

1. 在【激活资源】页面，点击主机的【注册】按钮，注册代理端。

1. 添加用户 2. 注册存储服务器 3. 添加存储池 4. 激活资源 5. 备份索引	<div style="border: 1px solid #ccc; padding: 5px; background-color: #f9f9f9;"> <div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: center;"> <span style="font-size: 12px;">在线 1</span> <span style="font-size: 12px;">离线 0</span> <span style="font-size: 12px;">过期或即将过期 0</span> </div> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; text-align: center;"> <tr> <td style="width: 40px; height: 40px; border: 1px solid #ccc; background-color: #f9f9f9;"></td> <td style="width: 100px;">agent1 (UTC+08:00)</td> <td style="width: 100px;">192.168.18.132 [admin]</td> </tr> <tr> <td></td> <td>file</td> <td>激活</td> </tr> </table> </div>		agent1 (UTC+08:00)	192.168.18.132 [admin]		file	激活
	agent1 (UTC+08:00)	192.168.18.132 [admin]					
	file	激活					

2. 提示用户激活资源，点击【提交】会统一激活符合要求的资源。

3. 点击【授权】，指定用户组下的用户才有此代理端的资源操作权限。

备注：如果资源主机较多，后续可参考《管理员用户指南》的资源管理章节完成操作。

- 授权成功后，点击【下一步】，进入【备份索引】页面。

## 2.4.5 备份索引

备份服务器可通过备份索引来实现自我保护，结合存储池复制用于备份服务器本地/异地容灾、迁移等场景。当用户发生误操作、备份服务器发生异常或重装时，可通过灾难恢复来减少损失。如设置每天 0 点执行索引备份步骤如下：

- 在【备份索引】页面，定义备份索引作业的【名称】、设置存放数据的【存储池】以及备份频率。点击【修改】按钮，提示“修改成功！”后，点击【完成】，系统基本配置完成。

1. 添加用户  
2. 注册存储服务器  
3. 添加存储池  
4. 激活资源  
5. 备份索引

名称: catalog  
存储池: catalog  
保留天数: 30  
开始时间: 12:00:00  
执行间隔:  1 小时

**⚠ 您还未设置备份索引，请先设置备份索引。**

**备注：**具体备份恢复的应用场景，可参考《管理员用户指南》的索引备份章节。



全国销售热线：400-650-0081

电话：+86 20 32053160

总部地址：广州市科学城科学大道243号总部经济区A5栋9楼

全国服务热线：400-003-3191

网址：[www.scutech.com](http://www.scutech.com)