

鼎甲迪备

PostgreSQL 备份恢复用户指南

Release V8.0-7

August, 2023



目录	i
表格索引	iii
1 概述	1
2 计划和准备	3
3 代理端安装和配置	5
3.1 验证兼容性	5
3.2 安装迪备代理端	5
3.2.1 Windows 操作系统	5
3.2.2 Linux 操作系统代理端安装和配置	6
4 激活许可证和授权用户	9
5 备份	11
5.1 备份类型	11
5.2 备份策略	11
6 开始之前检查	13
6.1 登录实例	13
6.2 创建备份作业	15
6.3 备份选项	16
7 恢复	19
7.1 开始之前检查	19
7.2 创建时间点恢复作业	19
7.3 创建逻辑还原作业	20
7.4 创建还原日志作业	21
7.5 创建演练作业	22
7.6 恢复选项	24
8 PostgreSQL 集群备份恢复	25
8.1 开始之前	25
8.2 集群绑定	25
8.3 备份恢复	26
9 限制性	27

1	用户所需最小权限	14
2	备份常规选项	16
3	备份高级选项	17
4	恢复常规选项	24
5	恢复高级选项	24
6	限制性	27
7	术语表	29

该文档主要描述如何安装配置迪备代理端以及如何正确使用迪备备份和恢复 PostgreSQL 数据库。

迪备支持 PostgreSQL 数据库备份恢复主要特性包括：

- 备份内容

数据库、Schema、表

- 备份类型

完全备份、增量备份、日志备份、逻辑备份

- 备份目标

标准存储池、重删存储池、本地存储池、磁带库池、对象存储池、LAN-Free 池

- 备份策略

迪备提供 6 种备份计划，立即、一次、每小时、每天、每周、每月

- 数据处理

数据压缩，数据加密，多通道，断点续传，限速，复制

- 恢复类型

时间点恢复、逻辑还原、还原日志、演练

- 恢复目标

原机、异机（支持小版本不同的异机恢复）

- 恢复选项

通道数、恢复数据库（原数据库、新建数据库）、恢复成功后打开数据库、归档日志目录、数据库配置文件

在安装迪备代理端之前，请确保满足以下要求：

1. 确保所有备份组件都已安装和部署，包括备份服务器、存储服务器。
2. 准备一个至少具备操作员和管理员角色的用户，使用此用户登录迪备控制台进行后续操作。

备注： 管理员角色用于代理端安装和配置、激活许可证和授权用户、集群绑定。操作员角色用于创建备份和恢复作业。

要实现 PostgreSQL 数据库备份及恢复，需要在 PostgreSQL 数据库所在主机上安装迪备代理端。

3.1 验证兼容性

在安装代理端之前，请先确保 PostgreSQL 数据库版本已在鼎甲迪备的适配列表中。

迪备支持 PostgreSQL 数据库单机单实例、PostgreSQL 单机多实例、PostgreSQL 主从复制集群。支持的 PostgreSQL 版本主要有：

- PostgreSQL 8.1/8.4
- PostgreSQL 9.1/9.2/9.3/9.4/9.5/9.6
- PostgreSQL 10.6/10.8/10.19
- PostgreSQL 11.0/11.1/11.7
- PostgreSQL 12.1/12.2/12.3/12.9
- PostgreSQL 13.0/13.4/13.5/13.8
- PostgreSQL 14.0/14.1/14.2/14.3/14.4/14.5/14.6
- PostgreSQL 15.0/15.1

3.2 安装迪备代理端

迪备代理端可以安装在 Windows 和 Linux 上，您可以根据环境选择安装方法。

3.2.1 Windows 操作系统

安装代理端的步骤如下：

1. 登录迪备控制台。
2. 在菜单栏中，点击 **【资源】**，进入 **【资源】** 页面。
3. 在工具栏中，点击 **【安装代理端】** 按钮，弹出安装代理端窗口。
4. **【选择系统】** 选择 “Windows”，**【选择文件】** 中选择 dbackup3 开头的文件，点击 **【下载】**。
5. 将下载的 Windows 代理端安装包拷贝至 Windows 主机。
6. 使用管理员权限的用户登录 Windows 主机。双击代理端安装包，打开安装向导，点击 **【下一步】**。
7. 在 **【组件】** 列表中，勾选 **【PostgreSQL】**，点击 **【下一步】**。
8. 填写备份服务器的信息，完成以下操作：

- (1) 在【备份服务器地址】的输入框中，输入备份服务器的 IP 或域名。
- (2) 【备份服务器端口】的默认值为 50305。若勾选【使用 SSL 安全连接】，则在【备份服务器端口】输入框中填写 60305。
- (3) 【Access Key】是一个可选项，默认值为空。当备份服务器是多租户模式，您必须为代理端配置租户的 Access Key。
- (4) 填写完成，点击【下一步】。

备注：获取用户/租户 Access key：登录迪备控制台，点击右上角【个人设置】，选择【账号设置】，在【首选项】找到 Access Key，并点击【查看】，获取当前登录用户/租户的 Access Key。

9. 确认【安装路径】或选择其他的路径进行软件安装，点击【下一步】。
10. 等待安装完成。

3.2.2 Linux 操作系统代理端安装和配置

Linux 操作系统支持在线安装和本地安装代理端，推荐在线安装方式。

1. 在线安装：迪备支持用 curl 或 wget 命令在 Linux 主机上安装代理端。
2. 本地安装：参考《代理端安装用户指南》的“本地安装”章节。

在线安装代理的步骤如下：

1. 登录迪备控制台。
2. 在菜单栏中，点击【资源】，进入【资源】页面。
3. 在工具栏中，点击【安装代理端】按钮，弹出安装代理端窗口。
4. 【选择系统】选择“Linux”，【选择模块】选择“PostgreSQL”。窗口下方出现使用 curl 和 wget 安装的命令。

备注：如果您想在 Linux 主机安装完代理端后自动删除下载的安装包，请勾选【删除安装包】。(1) 如果您想在 Linux 主机安装完代理端后自动删除下载的安装包，请勾选【删除安装包】。(2) 如果勾选【忽略 SSL 错误】选项，程序将会忽略证书等错误。若没勾选，程序将会维持当前逻辑。出现错误时提示用户输入 Y/N 以选择是否继续执行。

5. 选择使用 curl 或 wget，点击【复制】按钮，复制安装命令。
6. 使用 root 登录 Linux 主机，在主机的终端粘贴安装命令，按回车进行代理端安装。如：

```

root@ubuntu:~# curl -o- "http://192.168.20.192:50305/d2/update/script?modules=postgres&
↳location=http%3A%2F%2F192.168.20.192%3A50305&access_
↳key=acaa24b49fbf2655de1a5dae72a4b56e&rm=&tool=curl" | sh
% Total    % Received % Xferd  Average Speed   Time    Time     Time  Current
                                 Dload  Upload   Total   Spent    Left   Speed
100  9210    0  9210    0     0  1697k      0 --:--:-- --:--:-- --:--:-- 2998k
% Total    % Received % Xferd  Average Speed   Time    Time     Time  Current
                                 Dload  Upload   Total   Spent    Left   Speed
0      0    0     0    0     0     0      0 --:--:-- --:--:-- --:--:--    0
100 68.7M 100 68.7M    0     0  80.7M      0 --:--:-- --:--:-- --:--:-- 71.7M
% Total    % Received % Xferd  Average Speed   Time    Time     Time  Current
                                 Dload  Upload   Total   Spent    Left   Speed
0      0    0     0    0     0     0      0 --:--:-- --:--:-- --:--:--    0
100 7890k 100 7890k    0     0  60.2M      0 --:--:-- --:--:-- --:--:-- 60.2M
% Total    % Received % Xferd  Average Speed   Time    Time     Time  Current
                                 Dload  Upload   Total   Spent    Left   Speed
0      0    0     0    0     0     0      0 --:--:-- --:--:-- --:--:--    0
100 5913k 100 5913k    0     0  60.2M      0 --:--:-- --:--:-- --:--:-- 60.2M

```

7. 等待安装完成。

激活许可证和授权用户

代理端安装成功后，返回迪备控制台**【资源】**页面，列表中会出现已安装代理端的主机。在备份恢复之前，您需要在迪备控制台上注册主机、激活 PostgreSQL 备份许可证，并授权用户。

操作步骤如下：

1. 在菜单栏中，点击**【资源】**，进入资源页面。
2. 在主机列表中，找到文件所在的主机，点击主机的**【注册】**按钮。自动注册完成后，会弹出**【配置】**窗口。



3. 在**【配置】**窗口中，设置名称、选取数据网络，授权用户组，点击**【提交】**。

备注：若提示“许可证不足”，请联系迪备管理员增加许可证。

备注：若代理端数量较多，建议对所有代理端先完成代理端安装，再使用**【批量注册】**、**【批量激活】**和**【批量授**

权】，以减少操作次数。具体查看《管理员用户指南》“批量注册/激活/授权”章节。

5.1 备份类型

迪备为 PostgreSQL 数据库备份提供四种常规的备份类型：

- 完全备份

备份数据库实例下的所有数据库。

- 增量备份

备份上次备份以来发生变化的数据块。若数据库未执行过完全备份，或恢复后还未执行完全备份，首次增量备份默认执行完全备份。

- 日志备份

日志备份基于完全备份创建，备份数据库实例的归档日志。

- 逻辑备份

备份一个或者多个数据库、Schema、表。目前，每一次备份作业只能选择以下一种类型进行备份：数据库，schema，表。

5.2 备份策略

迪备提供 6 种备份计划，立即、一次、每小时、每天、每周、每月。

- 立即：作业创建后就执行。
- 一次：作业在指定时间执行一次。
- 每小时：作业每天在设置的时间范围内以特定的小时/分钟间隔重复运行。
- 每天：作业以特定的天数间隔在特定时间重复运行。
- 每周：作业以特定的周数间隔在特定时间重复运行。
- 每月：作业在特定月份和时间重复运行。

针对用户的实际情况和需求，设置合理的备份策略。通常，推荐用户使用常规的备份策略：

1. 完全备份：每周在应用访问量比较小的时间（例如周末），进行一次完全备份。保证每周至少有个可恢复的时间点。
2. 增量备份：每天在业务低峰期（例如凌晨 02:00）进行一次增量备份，可以更好地节省存储空间和备份时间，保证每天至少有一个可恢复的时间点。
3. 日志备份：若数据库支持日志备份，可按小时做一次日志备份，比如隔 2 小时进行一次日志备份，保证恢复粒度时间点可达到秒级。

避免全部都采用完全备份，或采用一次完全备份，剩下的全是增量或日志的计划策略，以规避风险。


开始之前检查

在备份恢复 PostgreSQL 数据库之前，请保证已完成如下操作：

1. 检查数据库状态

- Windows 操作系统：

登录主机，打开服务列表，检查 PostgreSQL 数据库的服务状态是否为“已启动”。



- Linux 操作系统：

检查代理端机器的“PostgreSQL”服务状态，PostgreSQL 数据库备份恢复时数据库服务必须处于“Running”状态。

```
-bash-4.2$ /usr/pgsql-13/bin/pg_ctl -D /var/lib/pgsql/13/data/ -l logfile status
pg_ctl: server is running (PID: 18378)
/usr/pgsql-13/bin/postgres "-D" "/var/lib/pgsql/13/data/"
```

2. 检查存储池

(1) 在迪备菜单栏中，点击【存储池】，进入【存储池】页面。

(2) 检查展示区是否存在存储池。如果没有，请参考《管理员用户指南》“创建存储池”章节，创建存储池并授权给当前控制台用户。

6.1 登录实例

登录实例的步骤如下：

1. 在菜单栏中，点击【资源】，进入资源页面。
2. 在主机列表中，找到 PostgreSQL 所在主机。点击主机，展开主机的资源列表。当主机数量较多时，您可以使用工具栏的【搜索】快速过滤主机。
3. 点击 PostgreSQL 实例的【登录】，弹出【登录】窗口。

登录 PostgreSQL:5432

用户

必填

密码

关闭

登录

4. 在【登录】窗口中，输入 PostgreSQL【用户】和【密码】，点击【登录】。

5. 信息正确，提示登录成功。

6. 检查做备份的数据库用户拥有的最小权限：

表 1: 用户所需最小权限

类型	用户所需的最小权限	备注
物理备份	grant execute on function pg_start_backup(text,boolean,boolean) to <user_name>; grant execute on function pg_stop_backup() to <user_name>; grant pg_read_all_settings to <user_name>;	适用于 PostgreSQL 10.0 及以上版本。
物理备份	alter user <user_name> with superuser;	适用于 PostgreSQL 10.0 以下版本。
日志备份	grant execute on function pg_switch_wal() to <user_name>;	适用于 PostgreSQL 10.0 及以上版本。
日志备份	grant execute on function pg_switch_xlog() to <user_name>;	适用于 PostgreSQL 10.0 以下版本。
逻辑备份	grant connect on database <database_name> to <user_name>; grant usage on schema <schema_name> to <user_name>; grant select on all tables in schema <schema_name> to <user_name>; grant select on all sequences in schema <schema_name> to <user_name>;	

6.2 创建备份作业

1. 在菜单栏中，点击【备份】，进入【备份】页面。
2. 在【主机和资源】页面，选择 PostgreSQL 所在主机和实例，点击【下一步】。
3. 在【备份内容】页面，选择【备份类型】，点击【下一步】。

The screenshot displays the 'Backup Content' configuration step in a PostgreSQL backup tool. On the left, a vertical sidebar lists six steps: 1. 主机和资源 (Host and Resources), 2. 备份内容 (Backup Content), 3. 备份目标 (Backup Target), 4. 备份计划 (Backup Schedule), 5. 备份选项 (Backup Options), and 6. 完成 (Complete). Step 1 is currently selected. The main configuration area shows '备份类型' (Backup Type) as '完全备份' (Full Backup). Under '备份内容' (Backup Content), a tree structure shows 'PostgreSQL:5432' expanded to '数据库' (Database), which includes three databases: 'postdb1', 'postdb2', and 'postgres'. At the bottom right, there are two buttons: '上一步' (Previous) and '下一步' (Next).

备注：【备份类型】可选择完全备份、增量备份、日志备份、逻辑备份。

4. 在【备份目标】页面，选择存储池，点击【下一步】。
5. 在【备份计划】页面，选择计划类型，参考[备份策略](#)。点击【下一步】。
 - 选择“立即”，作业创建后就执行。
 - 选择“一次”，设置作业的开始时间。
 - 选择“每小时”，设置开始时间和结束时间，用于指定作业一天内执行的时间范围。输入作业执行的时间间隔，单位可选择小时或分钟。
 - 选择“每天”，设置作业的开始时间。输入作业执行的时间间隔，单位为天。
 - 选择“每周”，设置作业的开始时间。输入作业执行的时间间隔，单位为周，并选择一周内具体执行的日期。
 - 选择“每月”，设置作业的开始时间。选择作业执行的月份。按每月的自然日，或每月的周选择具体日期。
6. 在【备份选项】页面，根据需要设置常规选项和高级选项，参考[备份选项](#)。点击【下一步】。

1. 主机和资源

2. 备份内容

3. 备份目标

4. 备份计划

5. 备份选项

6. 完成

常规高级

压缩

快速

通道数

1

(范围 1~255)

归档日志目录

/opt/postgres/archivelog/

保留归档日志

删除所有已备份的归档日志

保留

7

天

的归档日志不删除

不删除归档日志

上一步

下一步

7. 在【完成】页面，设置【作业名】，并检查作业信息是否有误。点击【提交】。
8. 提交成功后，自动跳转到作业页面。您还可以对作业进行开始、编辑、克隆、删除等管理操作。

6.3 备份选项

迪备为 PostgreSQL 提供以下备份选项：

- 备份常规选项

表 2: 备份常规选项

功能	描述	限制性说明
压缩	默认启用快速压缩。 - 不压缩：备份过程中不压缩。 - 可调节：自定义压缩级别，需激活高级功能。 - 快速压缩：备份过程中压缩，使用快速压缩算法。	
通道数	开启该选项可提高备份效率。通道数默认为 1，选择范围为 1~255，单位为个。 一般建议跟 CPU 核心数一致，超过 CPU 核心数之后效率提高不明显。	仅支持完全备份
归档日志目录	设置 PostgreSQL 登录用户有权操作的归档日志目录 - PostgreSQL 集群的归档目录需手动开启	不支持逻辑备份

续下页

表 2 - 接上页

功能	描述	限制性说明
保留归档日志	默认删除所有已备份的归档日志。 - 删除所有已备份的归档日志：备份后，删除所有已经备份的归档日志。 - 保留 N 天/小时的归档日志不删除：备份后，删除 N 天/小时前所有已经备份的归档日志。 - 不删除归档日志：备份后，不删除归档日志。	不支持逻辑备份

- 备份高级选项：

表 3: 备份高级选项

功能	描述	限制性说明
断线重连时间	支持 1~60，单位为分钟。在设置时间内网络发生异常复位后作业继续进行。	
速度限制	可分时段限制数据传输速度或磁盘读写速度。单位为 KiB/s、MiB/s 或 GiB/s。	
前置条件	作业开始前调用，当前置条件不成立时中止作业执行，作业变成空闲状态。	
前置/后置脚本	前置脚本在作业开始后资源进行备份前调用，后置脚本在资源进行备份后调用。	

针对不同需求，迪备提供多种 PostgreSQL 的恢复方式，包括：

- 时间点恢复

当 PostgreSQL 数据库发生逻辑错误，或者数据库发生灾难时，可以通过时间点恢复功能将数据库恢复到指定的时间点状态。

- 逻辑还原

当 PostgreSQL 某个数据库、Schema、表发生数据丢失，如数据文件损坏或被误删除的情况，可以通过逻辑还原功能恢复数据库、Schema、表至最新状态。

- 日志还原

存在日志备份集，才可以进行还原日志作业。日志还原作业，仅下载归档日志到代理端指定目录下，不进行恢复操作。

- 演练

结合每小时、每天、每周、每月恢复计划，将 PostgreSQL 的最新备份集周期性恢复到异机或者本机的其他实例。

7.1 开始之前检查

如果要恢复 PostgreSQL 到其他主机，请先在该主机上安装代理端，激活许可证，并将 PostgreSQL 资源授权给当前迪备控制台用户。

7.2 创建时间点恢复作业

创建时间点恢复作业的步骤如下：

1. 在菜单栏中，点击 **【恢复】**，进入 **【恢复】** 页面。
2. 在 **【主机和资源】** 页面，选择 PostgreSQL 所在主机和实例，点击 **【下一步】**。
3. 在 **【备份集】** 页面中，完成以下操作：

1. 主机和资源

2. 备份集

3. 恢复目标

4. 恢复计划

5. 恢复选项

6. 完成

恢复类型

恢复时间点

恢复到指定时间点

2023-05-31 17:22:09

2023-05-31 17:22:09

2023-05-31 17:22:09

备份集

PostgreSQL 完全备份作业1(2023-05-31 17:22:07)

上一步

下一步

- (1) 【恢复类型】选择时间点恢复。

(2) 【恢复时间点】选择具体时间点恢复。提供两种时间点选择，分别为恢复到指定时间点、恢复到备份状态（最短恢复时间）。
 - 选择【恢复到指定时间点】
若有执行日志备份作业，则可拖动时间轴或手动输入方式指定需要恢复的时间点，来进行时间点恢复作业。
 - 选择【恢复到备份状态（最短恢复时间）】
时间点恢复，选择恢复到备份状态（最短恢复时间），可以恢复完全备份集，增量备份集。

4. 在【恢复目标】页面，支持恢复到原机、异机及未激活资源的异机。点击【下一步】。

5. 在【恢复计划】页面，选择“立即”或“一次”，点击【下一步】。
 - 选择“立即”，作业创建后就执行。
 - 请选择“一次”，设置作业的开始时间。

6. 在【恢复选项】页面，参考[恢复选项](#)，根据所需进行设置。点击【下一步】。

7. 在【完成】页面，设置作业名称，并确认所有的恢复配置项。点击【提交】，等待作业执行。

8. 提交成功后，自动跳转到作业页面。您还可以对作业进行开始、编辑、删除等管理操作。

7.3 创建逻辑还原作业

创建逻辑还原作业的步骤如下：

1. 在菜单栏中，点击【恢复】，进入【恢复】页面。

2. 在【主机和资源】页面，选择 PostgreSQL 所在主机和实例，点击【下一步】。

3. 在【备份集】页面中，完成以下操作：

1. 主机和资源

2. 备份集

3. 恢复目标

4. 恢复计划

5. 恢复选项

6. 完成

恢复类型: 逻辑还原

还原类型: 数据库

恢复内容:

- PostgreSQL:5432
 - 数据库
 - postdb1 (2023-05-31 17:23:26)
 - postdb2
 - postgres

上一步 下一步

- (1) **【恢复类型】** 选择**逻辑还原**。
- (2) **【还原类型】** 选择数据还原类型，提供三种数据还原类型选择，分别为**数据库**、**Schema**、**表**。
- (3) 在 **【恢复内容】** 列表中，选择需要恢复的备份集时间点。
- (4) 恢复信息设置完成，点击 **【下一步】**。
4. 在 **【恢复目标】** 页面，支持恢复到本机或异机。点击 **【下一步】**。
5. 在 **【恢复计划】** 页面，选择“立即”或“一次”，点击 **【下一步】**。
 - 选择“立即”，作业创建后就执行。
 - 请选择“一次”，设置作业的开始时间。
6. 在 **【恢复选项】** 页面，参考[恢复选项](#)，根据所需进行设置。点击 **【下一步】**。
7. 在 **【完成】** 页面，设置作业名称，并确认恢复内容。点击 **【提交】**，等待作业执行。
8. 提交成功后，自动跳转到作业页面。您还可以对作业进行开始、编辑、删除等管理操作。

7.4 创建还原日志作业

创建还原日志作业的步骤如下：

1. 在菜单栏中，点击 **【恢复】**，进入 **【恢复】** 页面。
2. 在 **【主机和资源】** 页面，选择 PostgreSQL 所在主机和实例，点击 **【下一步】**。
3. 在 **【备份集】** 页面中，完成以下操作：
 - (1) **【恢复类型】** 选择**还原日志**。
 - (2) **【时间范围】** 选择需要恢复的指定时间点。
 - (3) 恢复信息设置完成，点击 **【下一步】**。

1. 主机和资源

2. 备份集

3. 恢复目标

4. 恢复计划

5. 恢复选项

6. 完成

恢复类型

还原日志

时间范围

2023-05-31 17:22:09

2023-05-31 17:25:15

2023-05-31 17:22:09

2023-05-31 17:25:15

备份集

PostgreSQL 日志备份作业1(2023-05-31 17:25:14)

上一步

下一步

4. 在【恢复目标】页面，支持恢复到 PostgreSQL 单机或集群。当恢复目标是集群时，该集群的所有节点都会进行恢复作业。点击【下一步】。

5. 在【恢复计划】页面，选择周期的演练计划。点击【下一步】。
 - 选择“每小时”，设置开始时间和结束时间，用于指定作业一天内执行的时间范围。输入作业执行的时间间隔，单位可选择小时或分钟。
 - 选择“每天”，设置作业的开始时间。输入作业执行的时间间隔，单位为天。
 - 选择“每周”，设置作业的开始时间。输入作业执行的时间间隔，单位为周，并选择一周内具体执行的日期。
 - 选择“每月”，设置作业的开始时间。选择作业执行的月份。按每月的自然日，或每月的周选择具体日期。

6. 在【恢复选项】页面，参考[恢复选项](#)，根据所需进行设置。点击【下一步】。

7. 在【完成】页面，设置【作业名】，并检查作业信息是否有误。点击【提交】。

8. 提交成功，自动跳转到作业页面。您还可以对作业进行开始、编辑、删除等管理操作。

7.5 创建演练作业

创建演练作业的步骤如下：

1. 在菜单栏中，点击【恢复】，进入【恢复】页面。

2. 在【主机和资源】页面，选择 PostgreSQL 所在主机和实例，点击【下一步】。

3. 在【备份集】页面中，完成以下操作：

1. 主机和资源

2. 备份集

3. 恢复目标

4. 恢复计划

5. 恢复选项

6. 完成

恢复类型: 演练

恢复内容:

- PostgreSQL:5432
 - 数据库
 - postdb1
 - postdb2
 - postgres

上一步 下一步

- (1) **【恢复类型】**选择**演练**。
- (2) 在**【恢复内容】**列表中，选择需要恢复的数据库。

备注：可通过**【重命名】**操作，指定恢复后的数据库名称。

- (3) 恢复信息设置完成，点击**【下一步】**。
4. 在**【恢复目标】**页面，支持恢复到异机或者本机的其他 PostgreSQL 实例，点击**【下一步】**。
5. 在**【恢复计划】**页面，选择周期的演练计划。点击**【下一步】**。
 - 选择“每小时”，设置开始时间和结束时间，用于指定作业一天内执行的时间范围。输入作业执行的时间间隔，单位可选择小时或分钟。
 - 选择“每天”，设置作业的开始时间。输入作业执行的时间间隔，单位为天。
 - 选择“每周”，设置作业的开始时间。输入作业执行的时间间隔，单位为周，并选择一周内具体执行的日期。
 - 选择“每月”，设置作业的开始时间。选择作业执行的月份。按每月的自然日，或每月的周选择具体日期。
6. 在**【恢复选项】**页面，参考[恢复选项](#)，根据所需进行设置。点击**【下一步】**。
7. 在**【完成】**页面，设置**【作业名】**，并检查作业信息是否有误。点击**【提交】**。
8. 提交成功，自动跳转到作业页面。您还可以对作业进行开始、编辑、删除等管理操作。

7.6 恢复选项

迪备为 PostgreSQL 提供以下恢复选项：

- 恢复常规选项：

表 4: 恢复常规选项

功能	描述	限制性说明
通道数	开启该选项可提高恢复效率。通道数默认为 1，选择范围的最大值不能超过备份集最大的通道数，单位为个。	仅支持时间点恢复
恢复成功后打开数据库	开启该选项后，恢复成功后会自动将数据库启动。默认为勾选状态。	仅支持时间点恢复
恢复数据库	设置恢复数据库方式，默认覆盖原数据库，也可以通过输入新的数据库名称，恢复到新数据库。	仅支持逻辑还原
归档日志目录	设置归档日志的还原目录。	仅支持还原日志

- 恢复高级选项：

表 5: 恢复高级选项

功能	描述	限制性说明
断线重连时间	支持 1~60，单位为分钟。在设置时间内网络发生异常复位后作业继续进行。	
断点续传缓冲区	默认为 10MiB。设置断点续传缓冲区大小。	
速度限制	可分时段限制数据传输速度或磁盘读写速度。单位为 KiB/s、MiB/s 或 GiB/s。	
前置条件	作业开始前调用，当前置条件不成立时中止作业执行，作业变成空闲状态。	
前置/后置脚本	前置脚本在作业开始后资源进行恢复前调用，后置脚本在资源进行恢复后调用。	
数据库配置文件	点击“浏览”或者手动填写恢复主机中 PostgreSQL 数据库的配置文件路径。不填写，则默认使用备份集中的配置文件。	仅支持时间点恢复

迪备支持 PostgreSQL 主从集群，备份恢复之前，必须对 PostgreSQL 节点进行集群绑定操作。

8.1 开始之前

要求集群每个节点参考《代理端安装用户指南》、《管理员用户指南》“资源管理”章节完成环境部署。

8.2 集群绑定

1. 在菜单栏中，点击【资源】->【集群】，进入【集群】页面。
2. 在工具栏中，点击【集群绑定】按钮，弹出【集群绑定】窗口。

集群绑定

名称

PostgreSQL_5432

主节点

postgres-node1

 -

PostgreSQL:5432

类型

主从复制

节点

postgres-node2

 -

PostgreSQL:5432

取消

提交

3. 在【名称】输入框中填写集群名称。
4. 在【主节点】选择活动节点。
5. 在【类型】选择“主从复制”。
6. 在【节点】选择 PostgreSQL 集群环境中的非活动节点。点击“x”可以删除所选择的节点。
7. 点击【提交】，绑定成功。

8.3 备份恢复

PostgreSQL 集群绑定后，集群的备份恢复类型与单实例的一致。

1. 创建备份作业时，只显示 PostgreSQL 集群活动的节点，选择活动节点的 PostgreSQL 为备份对象，余下的步骤与创建备份作业基本相似。
2. PostgreSQL 集群发生节点切换，新的活动节点会自动接管备份作业。
3. 创建恢复作业时，恢复目标支持恢复到单实例、集群。

表 6: 限制性

功能	限制描述
资源	不支持 Windows 平台下的 PostgreSQL 集群环境。 集群绑定后，必须所有节点在线，才能创建作业。 集群绑定后，除删除集群的操作，主节点无法更改。

表 7: 术语表

功能	说明	限制性说明
快速压缩	备份过程中压缩，使用快速压缩算法。	