

鼎甲迪备

UXDB 备份恢复用户指南

Release V8.0-9

November, 2024



目录

| | | |
|---|-----------|---|
| 1 | 开始之前检查 | 1 |
| 2 | 备份恢复 | 3 |
| 3 | UXDB 恢复选项 | 5 |

1 开始之前检查

在安装代理端之前，请先确保 UXDB 所在主机的环境已在鼎甲迪备的适配列表中。

迪备支持 UXDB 数据库单机单实例。支持的 UXDB 版本主要有：

- UXDB 4.3/4.5/5.0/5.4/5.6

在 UXDB 所在的主机上安装代理端，请参考《代理端安装用户指南》、《管理员用户指南》中的资源管理章节完成环境部署。

2 备份恢复

UXDB 单实例的备份恢复作业创建方法与 PostgreSQL 单实例的一致。区别在于：

- 若备份源数据库已启用全库加密，在进行时间点恢复时，需要在高级设置中填写“UXAD 用户密码”、“数据库密钥”。
- 更多细节可以参考《PostgreSQL 备份恢复用户指南》。

3 UXDB 恢复选项

迪备为 UXDB 单独提供以下恢复选项：

- UXDB 高级选项：

表 1：UXDB 恢复高级选项

| 功能 | 描述 | 限制性手册 |
|-----------|---|----------|
| UXAD 用户密码 | UXAD 需根据实际情况选择/配置，若在安装 UXDB 数据库时用到此密码，则需填写该项。 | 仅支持时间点恢复 |
| 数据库密钥 | 填写安装 UXDB 数据库时设置的数据库密钥。 | 仅支持时间点恢复 |



全国销售热线：400-650-0081

电话：+86 20 32053160

总部地址：广州市科学城科学大道243号总部经济区A5栋9楼

全国服务热线：400-003-3191

网址：www.scutech.com